

☑ RPD-4000-08-60 ☑ RPD-4000-05-30

**IP20**

степень защиты

**50 000**

часов работы

**120°**

угол освещения

**1 год**

гарантии

Мощность:

**5**  
Вт

**8**  
Вт

Цветовая температура:  
**4000K**

Напряжение питания:  
**160-260/50 В/Гц**

Индекс цветопередачи, RA:  
**>70**

Поддержка управления яркостью:  
**нет**

Температура применения:  
**от -30 до +40°C**

Коэффициент мерцания:  
**<5 %**

Цвет корпуса: **белый**

Материал корпуса: **ПВХ**

Тип рефлектора: **матовый**

Материал рассеивателя: **ПВХ**



ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ  
РАБОЧИХ ЗОН  
КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ

**10**  
шт

СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО  
СВЕТИЛЬНИКОВ,  
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ  
В ОДНУ ЛИНИЮ

	RPD-4000-05-30	RPD-4000-08-60
Мощность, Вт	5	8
Световой поток, Лм	280	480
Габаритные размеры, мм	310x22x35	568x22x35
Вес, кг	0,050	0,080

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
светильник, сетевой шнур,  
жесткий коннектор,  
комплект крепежа,  
заглушка, инструкция.