

Glanzen

www.glanzen.pro

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР НА ШТАТИВЕ 2X50 ВТ GLANZEN FAD-0025-2X50

Светодиодные прожекторы Glanzen – СП Glanzen.

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Прежде чем начать эксплуатацию СП Glanzen, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Внимание! Подключение должен осуществлять квалифицированный специалист. Перед установкой или заменой оборудования отключите питание. Обязательно обеспечьте герметичность клеммного соединения.

1. Области применения

СП Glanzen – это современное осветительное оборудование, разработанное на основе новейших светодиодных технологий. Преимущество СП Glanzen определяют широчайшую сферу его применения: освещением улиц, дворов, подъездных территорий, открытых промышленных территорий, парковок, автостоянок, железнодорожных платформ и вокзалов, декоративной подсветки фасадов зданий и помещений. Областью применения СП Glanzen также является рекламная и архитектурная подсветка. Применение СП Glanzen позволяет реже обслуживать установленные рекламные щиты и вывески.

Тёплый свет (2700-3200К) рекомендован в качестве замены галогенных прожекторов. Холодный свет (4000-4500К) подойдет для создания рабочей атмосферы в офисных, спортивных, и общественных помещениях. В качестве альтернативы лампам дневного света, используется СП Glanzen с цветовой температурой (5500-6500К).

2. Эксплуатационные характеристики

- 2.1. СП Glanzen экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания той же яркости.
- 2.2. СП Glanzen не излучают при работе ультрафиолет.
- 2.3. Обладает высокой вибро- и ударопрочностью.
- 2.4. СП Glanzen загорается мгновенно без «мигания».
- 2.5. СП Glanzen, питающиеся от сетевого напряжения 220 В с частотой 50 Гц, нетребовательно к входному напряжению и способно функционировать в диапазоне напряжения сети от 180 до 260 В.
- 2.6. Температурный диапазон использования СП от -40 до +50 °С.

3. Технические характеристики

Цветовая температура, К	6500
Степень защиты	IP65
Угол освещения	120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Питающее напряжение, В	180-260
Козф мощности	>0.9
Срок службы, ч	35000
Материал корпуса	Алюминий
Ra	>70
Длина сетевого кабеля, м	2
Цвет штатива	желтый с черными вставками
Регулировка высоты штатива, см	от 61 до 161
Габаритные размеры штатива, мм	110×630×125

Комплект поставки:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Штатив – 1 шт | Прожектор – 2 шт |
| Шнур питания – 1 шт | Коннектор кабельный Т-образный – 1 шт |
| Паспорт – 1 шт | Коробка – 1 |
| Ручка быстрозажимная с винтом М6 – 3 шт | |
- Прожекторы, коннектор и шнур питания поставляются в собранном виде, как единый элемент. Поставляется в разобранном виде.

4. Срок службы

- 4.1. Частота включений и выключений СП Glanzen не сказывается на сроке службы.
- 4.2. Номинальный средний срок службы СП Glanzen составляет до 35 000 часов.
- 4.3. К концу срока службы возможно снижение светового потока. Световой поток к концу срока эксплуатации может снизиться не более, чем на 30%.

5. Ограничения и предосторожности

5.1. Работа СП Glanzen в цепях с выключателями, имеющими встроенную лампу тлеющего разряда («неонку») или светодиод. Даже в положении «выкл.» такого выключателя существует минимальный ток, который

может вызывать режим частых слабых световых «вспышек». Аналогичные симптомы в работе СП Glanzen может вызывать неправильная разводка электросети, когда в выключатель заведен не фазовый, а нулевой провод. Подобный режим может раздражать пользователя и приводит к преждевременному выходу из строя.

5.2. При использовании СП Glanzen при напряжении электросети более 244 В, а также вне температурного диапазона -40 до $+45$ °С, может привести к преждевременному выходу из строя.

5.3. Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника поврежден, то во избежание риска он должен быть заменен только изготовителем или соответствующим квалифицированным персоналом.

6. Гарантийные обязательства не распространяются

6.1. На изделия, имеющие видимые физические повреждения и их составных частей (картонной или блистерной упаковки).

6.2. На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

6.3. На изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых или иных предметов и веществ, не предназначенных для контакта с деталями СП Glanzen.

6.4. На изделия, вышедшие из строя в результате действия непреодолимой силы (пожар, затопление и др.).

7. Утилизация

7.1. СП Glanzen изготавливается из современных и безопасных материалов без использования ртути и свинца.

7.2. СП Glanzen утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

8. Внешний вид устройства



Рис. 2 Внешний вид устройства

Произведено компанией ООО «ТК ПроФЭнерджи»,
140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144

Гарантийный талон

Внимание! Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон.

Гарантия производителя 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. В течение гарантийного срока сохраняйте инструкцию и чек.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN. МБ32.В.00121 серия RU №0677321

Дата выпуска: февраль 2022

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

Печать магазина

