












№ п/п	Изображение	Наименование и характеристики	Кол-во штук шт.	Цена в рублях с НДС
1		<p>Скамья 2,8 м Габаритные размеры изделия Длина: 2,8 м, Ширина: 705 мм, Высота: 752 мм. Металл: : обработка элементов из металла слоем фосфатов с целью повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии, покраска полиэфирной порошковой краской термическим способом. Цвет серый 7016 Древесина: Лиственница -обработка полифункциональными пропитками, антипиренами: 2 слоя. Цвет базовой тонировки Тиковое дерево Кол-во слоев: 2 слоя Способ крепления: анкерное крепление</p>	1	60030
2		<p>Урна «Barrel» Габаритные размеры изделия Длина: 380 мм, Ширина: 380 мм; Высота: 700 мм, Металл: : обработка элементов из металла слоем фосфат с целью повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии, покраска полиэфирной порошковой краской термическим способом. Цвет серый 7016 Древесина: лиственница -обработка полифункциональными пропитками, антипиренами: 2 слоя. Цвет базовой тонировки Тиковое дерево Кол-во слоев: 2 слоя Способ крепления: анкерное крепление</p>	1	23955
3		<p>Скамейка 5 м со спинкой Габаритные размеры изделия Диаметр: 5000 мм, Ширина: 500 мм, Высота: 450 мм. Металл: обработка элементов из металла слоем фосфатов с целью повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии, покраска полиэфирной порошковой краской термическим способом. Цвет по каталогу «RAL» 2004 Древесина: Лиственница -обработка полифункциональными пропитками, антипиренами: 2 слоя. Цвет базовой тонировки Тиковое дерево</p>	1	240000

		<p>Кол-во слоев: 2 слоя</p> <p>Способ крепления: анкерное крепление</p>		
4		<p>Скамейка 2,5 м без спинки</p> <p>Габаритные размеры изделия Диаметр: 5000 мм, Ширина: 500 мм, Высота: 450 мм.</p> <p>Металл: обработка элементов из металла слоем фосфатов с целью повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии, покраска полиэфирной порошковой краской термическим способом. Цвет по каталогу «RAL» 2004</p> <p>Древесина: Лиственница -обработка полифункциональными пропитками, антипиренами: 2 слоя. Цвет базовой тонировки Тиковое дерево</p> <p>Кол-во слоев: 2 слоя</p> <p>Способ крепления: анкерное крепление</p>	1	120000
6		<p>Подпорная стенка №1</p> <p>Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 27560 мм</p> <p>Металл: сталь COR-TEN толщина 6 мм</p>	1	601000
7		<p>Подпорная стенка №2</p> <p>Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 26830 мм</p> <p>Металл: сталь COR-TEN толщина 6 мм</p>	1	537500
8		<p>Подпорная стенка №3</p> <p>Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 24430 мм</p> <p>Металл: сталь COR-TEN толщина 6 мм</p>	1	501000

9		<p>Стенд информационный Габаритные размеры изделия</p> <p>Высота: 1300 мм Ширина: 800мм</p> <p>Металл: сталь COR-TEN толщина 6 мм</p> <p>Способ крепления: анкерное крепление</p>	1	44000
10		<p>Табличка из нержавеющей стали Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 700мм Ширина: 500мм Толщина: 4 мм</p> <p>Металл: сталь нержавеющая 4 мм</p>	1	16100
11		<p>Облицовка камня перед танком Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 1580 мм Ширина: 1180 мм Высота: 250 мм</p> <p>Металл: сталь COR-TEN толщина 2 мм</p>	1	47000
12		<p>Облицовка подиума для танка с надписью Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 8700 мм Ширина: 3500 мм Высота: 250 мм</p> <p>Металл: сталь COR-TEN толщина 2 мм.</p>	1	679000

13		<p>Велопарковка (под мощение) «Вісусіе» Габаритные размеры изделия</p> <p>Длина: 350 мм Ширина: 80 мм Высота: 1100 мм</p> <p>Металл: : обработка элементов из металла слоем фосфатов с целью повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии, покраска полиэфирной порошковой краской термическим способом. Цвет по каталогу «RAL» 2004 Способ крепления: анкерное крепление</p>	1	7312
----	---	---	---	------