

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PRO



НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

ЗАРЯЖАЮТСЯ ДНЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ НЕОБХОДИМЫЙ
УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
ИЛИ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ.



120°
УГОЛ НАКЛОНА



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



2 года
ГАРАНТИИ



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- Простота установки: установка не требует специальных навыков, что делает процесс установки быстрым и простым.
- Форма корпуса светильника может обеспечить равномерное распределение света.
- Конструкция корпуса обеспечит защиту от пыли, влаги, коррозии и других внешних факторов.
- Широкий температурный диапазон: от -40 до +50 °C.


СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PRO



**ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ**



УЛИЦЫ



ДОРОГИ



СТОЯНКИ И ПАРКОВКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЗОНЫ



СТАДИОНЫ

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Угол освещения	Размер, мм
PRO-0020-200-k	200	6000-6500	20 000	IP65	Сталь	ПВХ	120°	510x210x68
PRO-0015-150-k	150	6000-6500	15 000	IP65	Сталь	ПВХ	120°	406x210x68
PRO-0010-100-k	100	6000-6500	10 000	IP65	Сталь	ПВХ	120°	406x210x68

PRO-0020-200-k



PRO-0015-150-k



PRO-0010-100-k

