

# Glanzen

WWW.GLANZEN.PRO

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ СЕРИИ RPD

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники на солнечной батарее предназначены для уличного освещения и подсветки зданий. В светильниках в качестве источников света используются светодиоды белого света. Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RPD-0001-2-solar	RPD-0002-3-solar	RPD-0004-5-solar	RPD-0006-5-solar
Световой поток, Лм	800	400	300	450
Емкость аккумулятора, мАч	1200	1200	1200	1500
Кол-во светодиодов	77 SMD	56 SMD	SMD, COB	56 SMD
Материал корпуса	пластик			
Датчик движения	есть	есть	нет	есть
Кол-во режимов	3	3	1	1
Степень защиты	IP66			
Срок хранения, лет	не ограничен			
Температура эксплуатации,	от -40 до +50			
Срок службы, ч	50000			

\* Полные технические характеристики см. на упаковке изделия

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Светильник – 1 шт.\*

USB-кабель – 1 шт.\*

Набор креплений – 1 шт.\*

Паспорт – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

\*- в зависимости от модели

### 4. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

Закрепите светильник на поверхности с помощью дюбеля и самореза, чтобы солнечная панель находилась в прямой доступности солнечных лучей.

Для полной зарядки аккумулятора светильник необходимо оставить на один день.

На время зарядки ночью светильник рекомендуется выключать. Учитывайте, что аккумулятор заряжается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не рекомендуется устанавливать светильник в тени или под крышей.

#### **Важно!**

При облачной погоде процедуру зарядки светильника рекомендуется продлить.

Чтобы убедиться в исправности солнечной батареи, прикройте ее рукой для активации контроллера. Помните, что

светильники предназначены для работы в темное время суток.

В случае установки вблизи мощного источника света, светильник может не активироваться либо светить тускло.

Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 2 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 12 месяцев с даты продажи.

7.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

7.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, или на предприятие-изготовитель.

7.4 Обращаем ваше внимание, что производитель постоянно модернизирует изделия GLANZEN и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Импортер в России: ООО «ВТ-ИМПЭКС»,

109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 22. стр. 2

Сделано в КНР

Производитель: YUEQING GECHY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Address: No.88 Liuqing North Road, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, P.R.China

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон. Гарантия производителя 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. В течение гарантийного срока сохраняйте инструкцию и чек.

Дата изготовления: май 2023 г.

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ Печать магазина

