

# Glanzen

www.glanzen.pro

## СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР НА ШТАТИВЕ 2X50 ВТ GLANZEN FAD-0025-2X50

### Светодиодные прожекторы Glanzen – СП Glanzen.

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Прежде чем начать эксплуатацию СП Glanzen, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

**Внимание!** Подключение должен осуществлять квалифицированный специалист. Перед установкой или заменой оборудования отключите питание. Обязательно обеспечьте герметичность клеммного соединения.

### 1. Области применения

СП Glanzen – это современное осветительное оборудование, разработанное на основе новейших светодиодных технологий. Преимущество СП Glanzen определяют широчайшую сферу его применения: освещением улиц, дворов, подъездных территорий, открытых промышленных территорий, парковок, автостоянок, железнодорожных платформ и вокзалов, декоративной подсветки фасадов зданий и помещений. Областью применения СП Glanzen также является рекламная и архитектурная подсветка. Применение СП Glanzen позволяет реже обслуживать установленные рекламные щиты и вывески.

Тёплый свет (2700-3200К) рекомендован в качестве замены галогенных прожекторов. Холодный свет (4000-4500К) подойдет для создания рабочей атмосферы в офисных, спортивных, и общественных помещениях. В качестве альтернативы лампам дневного света, используется СП Glanzen с цветовой температурой (5500-6500К).

### 2. Эксплуатационные характеристики

- 2.1. СП Glanzen экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания той же яркости.
- 2.2. СП Glanzen не излучают при работе ультрафиолет.
- 2.3. Обладает высокой вибро- и ударопрочностью.
- 2.4. СП Glanzen загорается мгновенно без «мигания».
- 2.5. СП Glanzen, питающиеся от сетевого напряжения 220 В с частотой 50 Гц, нетребовательно к входному напряжению и способно функционировать в диапазоне напряжения сети от 180 до 260 В.
- 2.6. Температурный диапазон использования СП от -40 до +50 °С.

### 3. Технические характеристики

Цветовая температура, К	6500
Степень защиты	IP65
Угол освещения	120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Питающее напряжение, В	180-260
Козф мощности	>0.9
Срок службы, ч	35000
Материал корпуса	Алюминий
Ra	>70
Длина сетевого кабеля, м	2
Цвет штатива	желтый с черными вставками
Регулировка высоты штатива, см	от 61 до 161
Габаритные размеры штатива, мм	110×630×125

### Комплект поставки:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Штатив – 1 шт                           | Прожектор – 2 шт                      |
| Шнур питания – 1 шт                     | Коннектор кабельный Т-образный – 1 шт |
| Паспорт – 1 шт                          | Коробка – 1                           |
| Ручка быстрозажимная с винтом М6 – 3 шт |                                       |
- Прожекторы, коннектор и шнур питания поставляются в собранном виде, как единый элемент. Поставляется в разобранном виде.

### 4. Срок службы

- 4.1. Частота включений и выключений СП Glanzen не сказывается на сроке службы.
- 4.2. Номинальный средний срок службы СП Glanzen составляет до 35 000 часов.
- 4.3. К концу срока службы возможно снижение светового потока. Световой поток к концу срока эксплуатации может снизиться не более, чем на 30%.

### 5. Ограничения и предосторожности

5.1. Работа СП Glanzen в цепях с выключателями, имеющими встроенную лампу тлеющего разряда («неонку») или светодиод. Даже в положении «выкл.» такого выключателя существует минимальный ток, который

может вызывать режим частых слабых световых «вспышек». Аналогичные симптомы в работе СП Glanzen может вызывать неправильная разводка электросети, когда в выключатель заведен не фазовый, а нулевой провод. Подобный режим может раздражать пользователя и приводит к преждевременному выходу из строя.

5.2. При использовании СП Glanzen при напряжении электросети более 244 В, а также вне температурного диапазона  $-40$  до  $+45$  °С, может привести к преждевременному выходу из строя.

5.3. Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника поврежден, то во избежание риска он должен быть заменен только изготовителем или соответствующим квалифицированным персоналом.

#### 6. Гарантийные обязательства не распространяются

6.1. На изделия, имеющие видимые физические повреждения и их составных частей (картонной или блистерной упаковки).

6.2. На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

6.3. На изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых или иных предметов и веществ, не предназначенных для контакта с деталями СП Glanzen.

6.4. На изделия, вышедшие из строя в результате действия непреодолимой силы (пожар, затопление и др.).

#### 7. Утилизация

7.1. СП Glanzen изготавливается из современных и безопасных материалов без использования ртути и свинца.

7.2. СП Glanzen утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

#### 8. Внешний вид устройства



Рис. 2 Внешний вид устройства

Произведено компанией ООО «ТК ПроФЭнерджи»,  
140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 144

#### Гарантийный талон

**Внимание!** Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон.

Гарантия производителя 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. В течение гарантийного срока сохраняйте инструкцию и чек.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN. МБ32.В.00121 серия RU №0677321

Дата выпуска: июнь 2023

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать магазина

